



## Caractéristiques Steinel XLED Curved LED Projecteur avec Détecteur Blanc

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 220267                                               |
| EAN                          | 4007841012083                                        |
| Code Fabricant               | 012083                                               |
| Marque                       | Steinel                                              |
| Nom du fabricant             | Steinel XLED Curved LED floodlight with sensor white |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 10.5W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 690lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 65.7                           |
| Inclinable                        | Oui                            |

Référence Article

Projecteur LED

## Informations de l'appareil

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Montage                       | Surface                            |
| Connexion du Luminaire        | Connecteur de câbles               |
| Indice de Protection          | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                              |
| Logement                      | Aluminium                          |
| Couleur du boîtier            | Blanc                              |
| Convient pour l'Extérieur     | Oui                                |
| Product Serie                 | Domestic                           |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 107 |
| Largeur (mm)  | 160 |
| Hauteur (mm)  | 120 |

## Informations du capteur

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Type de capteur                           | Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 30                    |
| Portée du Capteur (m)                     | 8                     |
| Capteur réglable par heure                | 2 sec - 70 min        |



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**