



Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Compact 35W 3640lm - 940 Blanc  
Froid | 120x30cm - UGR <19 - Dali  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 247082                          |
| EAN                          | 4099854017520                   |
| Code Fabricant               | 4099854017520                   |
| Marque                       | Ledvance                        |
| Nom du fabricant             | PL COMP 1200 V 35W 940 U19 DALI |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |
| Product Serie                | PANEL COMPACT                   |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                                 |
| Wattage                           | 35W                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, Dali                            |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Lampe Incluse               | Oui                     |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3640lm                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110                     |
| Protection Impacts          | IK02 - 0.20 Joule       |
| Connexion du Luminaire      | Borne sans vis, 4 pôles |
| Finition du Réflecteur      | Opaque                  |
| Référence Article           | Panneau LED             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrène)                      |
| Température de Fonctionnement | -10 to +45                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 34       |

**Informations du capteur**  **Prix** bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**