



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche Coreline 37.5W 6000lm - 840  
Blanc Froid | 120cm - Dali Dimmable -  
Équivalent 2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 251236                         |
| EAN                          | 8720169754331                  |
| Code Fabricant               | 8720169754331                  |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                         |
| D-Mark                       | Oui                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Wattage                           | 37.5W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, Dali                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 6000lm               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 160                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Longueur                    | 120cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

### Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire        | Borne sans vis                                          |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25                                                |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                                      |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                              |
| Product Serie                 | WT120C                                                  |

### Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 76   |

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Eclairage LED durable