



Specificaties Ledvance LED Floodlight  
Endura Wit 27W 3000lm 100D - 840  
Koel Wit | IP55 - Bewegings- en  
lichtsensor - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer    | 236755                        |
| EAN              | 4058075228825                 |
| Fabrikantcode    | 4058075228825                 |
| Merk             | Ledvance                      |
| Fabrikantnaam    | E PRO FLOOD S 27W 840 IP55 WT |
| Garantie         | 5 jaar                        |
| Levensduur (uur) | 30000                         |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Watt                   | 27W                         |
| Vervangt (Watt)        | 50                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3000lm                      |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 111               |
| Gradenbundel (graden)        | 100               |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                  |
| Inclusief Lamp           | Ja                             |
| Armatuur Aansluiting     | Klem, 3-polig (L, N, PE)       |
| Optische Afdekking       | Polycarbonaat (PC)             |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                    |
| IP-Waarde                | IP55 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                   |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Behuizing                | Polycarbonaat                  |
| Kleur behuizing          | Wit                            |
| Product Serie            | Endura                         |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 201 |
| Breedte (mm) | 56  |
| Hoogte (mm)  | 225 |

## Sensor Informatie

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Sensortype       | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
| Sensorbereik (m) | 1,5 m - 12 m                       |

Sensor Tijdsinstelling

2 sec - 15 min

### Waarom Budgetlight?



**Budgetprijzen** gegarandeerd



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren



**Duurzame LED** oplossingen